



HERDINS JÄRNVITRIOL

HERDINS JÄRNVITRIOL

Herdins Järnvitriol med tillsatt silverbets används för färgsättning av obehandlat trä utomhus för att snabbt och enkelt ge en vacker grånad kulör som naturen själv med tiden ger obehandlat virke. Blandningen med silverbets gör det lättare att se till så att hela ytan blir behandlad, samtidigt som ytan får vacker färg redan från början. Med tiden kommer järnvitriolen påverkas av sol och väta och ge ytan sin slutfinish.

Behandling ger inget skydd utan är enbart en färgsättning.



3 FÖRDELAR MED HERDINS JÄRNVITRIOL

- Ger en vacker grånad kulör
- Tillsatt med silverbets
- Lätt att applicera

Innehåll

Järnvitriol, silverbets.

Underlag

Obehandlat trä utomhus.

Färg

Ger en grånad kulör.

Åtgång

1 förpackning (10 liter) räcker till ca 30-60 m² beroende på träets sugförmåga.

Förpackning

Kapsel, 300 gram

Torktid

N/A

Art.nr

104355

Produkt

Herdins Järnvitriol

Förpackning

Kapsel, 300 gr

GÖR SÅ HÄR

Förbehandling

En förpackning Järnvitriolblandning löses i ca 10 liter hett vatten. Rör om blandningen noga.

Applicering

Applicera blandningen så jämnt som möjligt över ytan med fasadpensel. På stående panel är det lämpligt att börja nerifrån och arbeta uppåt för att minimera risken för fläckar. Vid behov kan några droppar diskmedel tillsättas blandningen för att underlätta in-
trängningen. Skydda omkringliggande ytor för stänk, som annars kan missfärga till tex grundmurar och trädäck.

Rengöring av verktyg

Vatten

Hantering & Lagring

Undvik hantering som kan förorsaka damm. Lagras torrt i originalförpackningen, ej över normal rumstemperatur. Förvaras oåtkomligt för barn.

Avfallshantering

Destrueras enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

Tänk på att

Utfällningar kan förekomma och är helt normalt och kan lätt borstas bort eller sköljas av med vatten.

Beroende på väderstreck, solbelysning med mera kan behandlingen upplevas ojämn den första tiden.

Behandling med järnvitriol är en kemisk behandling och ska inte liknas vid en traditionell behandling med lasyr eller täckfärg.

Järnvitriol kan användas som behandling på hyvlat terrassvirke av till tex lärk före behandling med Herdins Grå Tjälolja för att ge en djupare och jämnare kulör.

Järnvitriolbehandlat virke kan övermålas med slamfärg.



KUNDERNAS TRE VANLIGASTE FRÅGOR

Fungerar Järnvitriol att använda inomhus?

Nej, för att den ska få kulör behöver ytan utsättas för vatten, vind och ljus utomhus.

Hur varmt väder måste det vara för att behandla med Järnvitriol?

Träets egentemperatur bör vara lägst +10 grader.

Får man något rötskydd?

Nej, Järnvitriolen ger endast en färgsättning som påverkas när den utsätts av sol, vind och vatten.

För mer info gå in på; www.herdins.se

