


HERNIA ROLL & BUILD

RULLSPACKEL

2024-09-23

FÖRDELAR

- Lättapplicerad med rulle eller spackelspade
- Mycket god fyllförmåga – upp till 10mm
- Ger en målningsbar yta
- Hink av återvunnen plast
- Lättslipad
- Lättvikt – enklare att bära och hantera



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HERNIA ROLL & BUILD är ett rollbart, lättslipat vägg- och takspackel med mycket god fyllförmåga som kan användas till i-, och bredspackling av alla vanligt förekommande torra ytor inomhus.

Lättapplicerad – sparar tid och bidrar till skonsammare arbetsbelastning och rationell hantering för både renoveringsarbeten och nybyggnation.

Lägsta emissionsklass – EC1 Plus.
Vattenbaserad

Uppfyller CE märkning enligt 15824.

TEKNISK DATA

Kulör	Ljusgrå
Bindemedel	Polymerdispersion
Lösningsmedel	Vatten
Densitet	1,0 kg/L
Skiktthjocklek	Upp till 10mm
Materialåtgång	Ca 1 liter/kvm vid bredspackling per mm skiktthjocklek
Torktid*	Ca 7-9 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktthjocklek. Genomtorr efter ca 1 dygn
Rengöring	Verktyg rengörs med vatten
Arbets temperatur	Kan appliceras från +5 till +30, optimal temperatur 18-20
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	12 månader vid +10-20 C i obruten förpackning

*gäller vid 50% luftfuktighet och 20 grader C

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna.

Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt samt skölj med vatten. Ojämnheter spacklas och slipas, grundmålade ytor slipas.

Applicering: Appliceras med roller eller för hand med spackel. Använd med fördel ett förlängningsskaft för lättare applicering.

Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 120-180. Vid slipning över ögonhöjd rekommenderas skyddsglasögon. Ytorna dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

OBS – ger normalt en fin yta som kan övermålas utan slipning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

PRODUKTNR.	FÖRP.	ANTAL PER PALL	EAN
30628877	10 lit	45	7311020083281

SÄKERHET: För mer information, se säkerhetsdatablad på: www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

