



# AQUA SEAL

FÖR TÄTNING OCH FÖRSEGLING AV ANSLUTNINGSGOVAR OCH RUNT PVC-STOSAR ETC I VÅTUTRYMMEN.

2023-03-20

## FORDELER

- **Vattenbaserad**
- **Transparent**
- **Lämplig att användas både på horisontella och vertikala ytor**
- **Mögelresistent**



## BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett vattenbaserat, luktsvagt, flexibelt och transparent tätningsmedel på akrylbasis. Den pastaliknande konsistensen gör produkten lämplig att användas både på horisontella och vertikala ytor. Aqua Seal har god vidhäftning mot PVC, ABS och styren och är, efter att massan torkat, beständig mot vatten. Fogen är mögelresistent och kan övermålas. Tuben är försedd med plastmunstycke, som ej missfärgar ljusa material vid appliceringen.

Viss gulning kan ske om fogen exponeras för direkt UV-ljus

## ARBETSBESKRIVNING

Blandning 1. Se till att ytorna är torra och rena. 2. Applicera en jämn sträng och jämna till omgående. Obs! Massan övergår successivt från vitt till transparent under torktiden. Tätning av PVC-stosar: 1. Slipa med sandpapper runt rör genomföringen. 2. Applicera Aqua Seal på stosens undersida. 3. Tryck ner stosen.

OBS - massan är temperaturkänslig. Förvaras i rumstemperatur min 12 timmar innan användning för optimal konsistens.

## MILJÖ OCH HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad på [bostik.se](http://bostik.se).

## TEKNISK DATA

<b>Materialtyp</b>	Akryldispersion
<b>Konsistens</b>	Smidig pasta
<b>Färg</b>	Vit - transparent efter torkning
<b>Arbetstemperatur</b>	Över + 5°C
<b>Lagringstid</b>	Ca 3 år i oöppnad tub
<b>Klibbfri yta</b>	30 - 60 min i tunna skikt
<b>Torktid</b>	Genomtorr efter 1 - 2 dygn vid 3 mm fog
<b>Rengöring</b>	Vatten innan massan har torkat
<b>Förpackning</b>	100 ml tub
<b>Artikelnummer</b>	30860613

BOSTIK SERVICE

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

