

TAKSKRUV MED BORRSPETS, SILVER RUSPERT 1000 HR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Takskruv med borrarpet är avsedd för montering av takisolering, mot underlag av trä- eller stålregel, max 2x1,25 mm. Alternativt akustikskivor monterade mot profilerad plåt, aluminium eller underlag av trä.


BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av sätthärdat kolstål och har Silver Ruspert ytbehandling. Den är försedd med bitstyp TX25 och har försänkt huvud.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min

Specifikation	
Ytbehandling	Silver Ruspert
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Stål

Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
545405	4,8 mm	50 mm	9 mm	40 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	1000 ST
545406	4,8 mm	60 mm	9 mm	50 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545407	4,8 mm	70 mm	9 mm	60 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545408	4,8 mm	80 mm	9 mm	70 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545409	4,8 mm	90 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545410	4,8 mm	110 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545414	4,8 mm	130 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	400 ST
545416	4,8 mm	150 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	350 ST