

BANDAD HÅRDGIPSSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FOSFATERAD

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.


BESKRIVNING

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med fosfaterad ytbehandling, C1. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven har en reverserad gänga under huvudet som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget. ESSVE Hårdgipsskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

ESSVE bandad hårdgipsskruv uppfyller CE kravet enligt EN 14566:2008+A1:2009.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 31-55 mm 2000-2800/min



Stål



Trä

Specifikation

| | |
|--------------------|------------|
| Ytbehandling | Fosfaterad |
| Huvudmaterial | Stål |
| Korrosivitetsklass | C1 |
| Miljökodning | Inomhus |



Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------------------------|----------|----|
| 550533 | 3,9 mm | 31 mm | 7,8 mm | 21 mm | PH2 | 0,4 - 0,9 | Kartong för bandad infästning | 1000 ST | ✓ |
| 550543 | 3,9 mm | 41 mm | 7,8 mm | 26 mm | PH2 | 0,4 - 0,9 | Kartong för bandad infästning | 1000 ST | ✓ |
| 550552 | 3,9 mm | 55 mm | 7,8 mm | 42 mm | PH2 | 0,4 - 0,9 | Kartong för bandad infästning | 1000 ST | ✓ |