

GIPSSKRUV MED BORRSPETS FÖR STÅLREGEL, FOSFATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Gipskruv med borrarpet är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet: 0,7-2,0 mm.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 25-55 mm 2000-2800/min



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	Fosfaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. gods- tjocklek	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
581125	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	18 mm	13 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 204	1000 ST	✓
581141	3,5 mm	40 mm	8,4 mm	33 mm	26 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 304	900 ST	✓
581155	3,5 mm	55 mm	8,4 mm	43 mm	39 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 304	500 ST	✓