

Nordsjö Master Wood Primer Indoor

Januari 2019



Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wood Primer Indoor är en exceptionellt täckande, vattenburen och snabbtorkande grundfärg som används vid inomhusmålning av snickerier och väggar. Med kraftiga vidhäftningsegenskaper kan Nordsjö Master Wood Primer Indoor oftast användas för målning av utmanande underlag som laminat, keramiska plattor, hård PVC, härdlackerade snickerier m.m.

- Utmärkt vidhäftningsförmåga
- Lättapplicerad
- Har en bra täckförmåga
- Miljömärkt

Behandling

Nordsjö Master Wood Primer Indoor målas flödigt för god utflytning. Blanka, hårda ytor mattslipas. På sugande underlag bör Nordsjö Master Wood Primer Indoor förtunnas med 10% vatten. För bästa resultat skall Nordsjö Master Wood Primer Indoor torka över natt innan den färdigstryks. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmpistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Glans: 7

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timme, Övermålningsbar 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 5-8m²/lit

Förpackning: 2,5 liters

Rengöring: Söpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 90g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009