



tesa® Professional 4451

Produkt Information

Ytskydd för Airless-applikationer (sprutsystem)

Produktbeskrivning

tesa® Easy Cover Spray 4451 är den idealiska lösningen för målningsarbeten med färger och lacker på till exempel dörrkarmar och golvlister. Skyddet är säkert och pålitligt. Maskeringspappret har en längd på 25 m och en bredd på 20 cm. Tesa Easy Cover 4451 innehåller två självhäftande kanter för att utan ansträngning applicera ytskyddet utan att behöva använda en annan tejp eller slösa tid på att applicera den andra kanten. Den här produkten kan också användas för att skydda räcken, fönsterbänkar, stegpinnar eller socklar.

Egenskaper

- Tillförlitligt ytskydd för sprutning av färger och lacker
- Idealisk för målningsarbeten på dörrkarmar eller golvlister.
- Maskera snabbt räcken, balustrader, fönsterbänkar eller socklar.
- Ännu enklare att använda med hjälp av handtaget på en målarroller
- Maskningsbredd: 20 cm
- Två självhäftande kanter för att påskynda maskering, vilket gör att du inte behöver dubbeltejpa
- Kan användas i upp till 3 månader

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Lämplig för ojämna ytor | god |
|---------------------------|-----|

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4451

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04451>