

BANDAD KOMBISKRUV, FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Kombiskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. ESSVE Kombiskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av kombiskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-4700/min



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
534330	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
534340	3,9 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
534350	3,9 mm	55 mm	8,4 mm	50 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓