

Nordsjö Original Finspackel



Produktbeskrivning

Nordsjö Original Finspackel är ett ljusgrått handspackel särskilt framtagen för att ge en slät och fin yta. Nordsjö Original Finspackel används för i-, och skarvspackling av gipsskivor samt bredspackling av puts, betong, gipsskivor, tapetskarvar och tidigare målade nedmattade ytor inomhus i torra utrymmen. För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 4 mm.

Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Nordsjö Original Finspackel är avsett för handspackling. Nordsjö Original Finspackel läggs på i ett fylligt skikt och fördelas jämnt över ytan. Efterslätta med en bred spackel jämnt över ytan. Beroende på underlagets grovhet/struktur kan flera spackel skikt behövas för att utjämna underlaget. Kontrollera att spackelmassan är helt torr innan slipning eller övermålning.

Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 °C. Förvaras frostfritt

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

För mer information se säkerhetsdatablad på www.nordsjo.se



Tekniska data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,10 mm

Densitet: 1.2

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C, optimal arbetstemp. 15-23°C, i luft och underlag.

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackel

Slipbarhet: Lättslipat

Kulör: Gråtonad

Förpackning: 2,5 liter och 10 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

CE Märkning: Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

Miljö: Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.nordic-ecolabel.org

Rev.november 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.