

## GIPSSKRUV FÖR STÅLREGEL, FZB

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Gipsskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

### BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med fosfaterad eller blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

### MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 25-50 mm 2800-6000/min 51-75 mm 2000-2800/min



### Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/ max	Förpackning	Innehåll	CE
522625	3,5 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 202	250 ST	✓
522125	3,5 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 204	1000 ST	✓
522224	3,5 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,4 - 0,9	Hink BU4	3000 ST	✓
522641	3,5 mm	8,4 mm	36 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 203	250 ST	✓
522143	3,5 mm	8,4 mm	36 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	900 ST	✓
522150	3,5 mm	8,4 mm	45 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	500 ST	✓
522175	4,2 mm	8,4 mm	50 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 204	200 ST	✓

### Småpack

Art nr	Diameter	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/ max	Förpackning	Innehåll	CE
422125	3,5 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 102 med hängare	100 ST	✓
422143	3,5 mm	8,4 mm	36 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 103 med hängare	100 ST	✓