



# MEMBRANE

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Dispersionsbaserad tjockflytande membranmassa för fukt- och vattentätning före montering av keramiska material etc. Godkänd för keramiska våtrumskonstruktioner enligt BBV:s branschregler 10:1.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

För alla typer av underlag som kan bekläs med keramiska material. Produkten används för fukt- och vattentätning av vägg- och golvytor i våtutrymmen enligt Bostiks Våtrumskonstruktioner.

### ARBETSBESKRIVNING

Underlaget ska alltid förbehandlas med Bostik Fuktspärr 6030 eller 2000K. Bostik Membrane appliceras i två skikt på väggar och golv. Produkten penslas eller rollas rikligt på underlaget. Se vidare monteringsanvisning för Bostik Tätskiktssystem VTg och VTv.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Teknisk data	
Typ	Polymerdispersion med tillsatsmedel
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Pastaliknande
Färg	vit
Densitet	Ca 1,5 kg/liter
Appliceringstemperatur	Ej under +10°C.
Lagring	12 månader i oöppnad förpackning vid ca +20°C. Skyddas mot frost.
Rengöring av verktyg	Omedelbart med varmt vatten.
Torktid	ca 1 till 2 timmar beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet
Torrhalt	Ca 67%
Åtgång	Se respektive Tätskiktsanvisning
Förtunning	Används koncentrerad
Brandfarlig	Nej
Applicering	Pensel eller roller

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

