

BANDAD KOMBISKRUV, FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Kombiskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING


Skruvén är rakbandad och tillverkad av härdad stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. ESSVE Kombiskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av kombiskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-4700/min

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Stål



Trä

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
534330	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
534340	3,9 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
534350	3,9 mm	55 mm	8,4 mm	50 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓