

LIST-, SOCKELSKRUV, TRÄ/STÅLREGEL, GULKROM/VIT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE List- och sockelskruv är avsedd för montering av listverk och socklar inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruvén är tillverkad av härdad stål, med blankförzinkad gulkromaterad ytbehandling eller gulkromaterad med vitlackerat huvud, [RAL 9010]. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Färg	Förpackning	Innehåll
558145	3,4 mm	45 mm	6,2 mm	23 mm	PH2	0,4 - 0,9	Vit	ESSBOX 202	250 ST
558155	3,4 mm	55 mm	6,2 mm	23 mm	PH2	0,4 - 0,9	Vit	ESSBOX 204	250 ST