

# SPIKPLUGG MED KRAGE, FZB

## ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp o dyl i material som betong, fulltegel, natursten och håldäckselement/hålsten.


## BESKRIVNING

En specialkamgängad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon.


## MONTERINGSANVISNING

För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen och pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in. Spikens huvud har ett Pozidrive-kryss. Spikpluggen kan därmed lätt demonteras. Se monteringsanvisning.


## MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Natursten



Tegel

## Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosiviteitsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

## Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304831	5 mm	27 mm	7 mm	5 mm	32 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	200 ST
304833	6 mm	32 mm	5 mm	6 mm	37 mm	27 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST
304835	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST
304837	6 mm	67 mm	37 mm	6 mm	72 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304839	6 mm	80 mm	50 mm	6 mm	85 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304841	8 mm	60 mm	20 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST

## Småpack

Art nr	Diameter	Längd	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
511366	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 101 med hängare	8 ST
511367	8 mm	60 mm	25 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 103 med hängare	15 ST