

DCH273NT

Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, kolborstfri, utan batteri, TSTAK

- Idealisk för borrar av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borrar i trä och metall

Fäste	SDS-Plus
Spänning	18 V
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min



DCH273NT

Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, kolborstfri, utan batteri, TSTAK

- Idealisk för borrar av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borrar i trä och metall

Fäste	SDS-Plus
Spänning	18 V
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min



DCH273NT

Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, kolborstfri, utan batteri, TSTAK

- Idealisk för borrar av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borrar i trä och metall

Fäste	SDS-Plus
Spänning	18 V
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min



DCH273NT

Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, kolborstfri, utan batteri, TSTAK

- Idealisk för borrar av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borrar i trä och metall

Fäste	SDS-Plus
Spänning	18 V
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min



DCH273NT

Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, kolborstfri, utan batteri, TSTAK

- Idealisk för borrar av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borrar i trä och metall

Fäste	SDS-Plus
Spänning	18 V
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min



DCH273NT

Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, kolborstfri, utan batteri, TSTAK

- Idealisk för borrar av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borrar i trä och metall

Fäste	SDS-Plus
Spänning	18 V
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min



DCH273NT

Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, kolborstfri, utan batteri, TSTAK

- Idealisk för borrar av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borrar i trä och metall

Fäste	SDS-Plus
Spänning	18 V
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min



DCH273NT

Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, kolborstfri, utan batteri, TSTAK

- Idealisk för borrar av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borrar i trä och metall

Fäste	SDS-Plus
Spänning	18 V
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min

