

# S100-125

Badrumsfläktar



## Funktioner & Fördelar

- Tre modeller per dimension
- Godkända för montage i våta utrymmen
- Kan placeras i både vägg och tak

Fläktar avsedda för vägg- eller takmontering i utrymmen som är i behov av frånluft. Exempel på utrymmen: toalett, bad och tvättstuga.



## Modeller

### Modell Fresh S100 / S125

Insticksfläkt med Ø100/125 mm insticksdel.  
Grundmodell utan styrning

### Modell Fresh S100 T / S125 T

Insticksfläkt med Ø100/125 mm insticksdel, försedd med eftergångstimer inställbar 3-35 minuter. Inställning görs på potentiometer under frontkåpan. Start av timern sker med styrfas, t ex tändtråd från lampa. Fläkten startar när den får styrfas och går så länge denna är till. När styrfasen bryts går fläkten inställd eftergångstid.

### Modell Fresh S100 HT / S125 HT

Insticksfläkt lik föregående modell T fast med både eftergångstimer och fuktstyrning. Timerfunktionen är antingen 0 eller 15 minuter, detta regleras med hjälp av bygel på kretskortet. Fuktstyrningen är justerbar mellan 50-90% RH, justering på potentiometer under frontkåpan. Fläkten startar när fuktnivån överstiger inställt värde och stannar när nivån sjunkit under detta värde.

## Modeller

| Beteckning | Beskrivning                                                     | Art. nr. |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| S100       | Badrumsfläkt utan intern styrning, Ø100mm                       | 197104   |
| S100T      | Badrumsfläkt med inbyggd timerfunktion, Ø100mm                  | 197105   |
| S100HT     | Badrumsfläkt med inbyggd fuktstyrning och timerfunktion, Ø100mm | 197106   |
| S125       | Badrumsfläkt utan intern styrning, Ø125mm                       | 197114   |
| S125T      | Badrumsfläkt med inbyggd timerfunktion, Ø125mm                  | 197115   |
| S125HT     | Badrumsfläkt med inbyggd fuktstyrning och timerfunktion, Ø125mm | 197116   |

# S100-125



Badrumsfläktar



## Mått (mm)

| S100 |     |
|------|-----|
| A mm | 160 |
| B mm | 100 |
| C mm | 80  |
| D mm | 97  |

| S125 |     |
|------|-----|
| A mm | 187 |
| B mm | 125 |
| C mm | 131 |
| D mm | 149 |



## Teknisk data

| Modell    | S100              | S125        |
|-----------|-------------------|-------------|
| Diameter  | Ø 100             | Ø 125       |
| Spänning  | 220-240/ 50 V/ Hz |             |
| Kapacitet | 99 m³/ h          | 185 m³/ h   |
| Effekt    | 14 W              | 16 W        |
| Tryck     | 35 Pa             | 55 Pa       |
| Ljudnivå  | 33 dB(A) 3m       | 34 dB(A) 3m |
| Kapsling  | IPX4, CE-märkt    |             |

## Montering

Dessa modeller monteras i ventilationskanal min Ø100/125 mm på vägg eller i tak och skruvas fast.

## Underhåll

Fläktarna bör rengöras någon gång per år för optimal funktion. Innan rengöringen skall fläkten göras spänningslös.

## Garanti

Fläktarna har tre års garanti mot fabriksfel. Reklamation görs till inköpsstället.

## Miljö och återvinning

Produkten är märkt med WEEE-symbolen som visar att den inte får slängas bland hushålls-soporna utan den ska återvinnas på lämplig återvinningsplats i respektive kommun.

Fresh AB är anslutet till Sveriges landsomfattande system för återvinning, enligt europeiska WEEE direktivet.  
För mer info se [www.fresh.se](http://www.fresh.se)