

TRALLSKRUV XLNT MFT 2000 C4 4,2X55 MM, BANDAD 1000 ST



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

• Rakbandad MFT Trallskriv XLNT med MFT 2000 ytbehandling är avsedd för montage i tryckimpregnerat trallvirke mot underlag av trä. Korrosivitetssklass C4. För mycket utsatt miljö som t.ex. marin miljö, poolområden mm så rekommenderas alltid trallskriv av rostfri kvalitet.

EGENSKAPER

• Rakbandad MFT Trallskriv XLNT med försänkt huvud och MFT 2000 C4 typpgodkänd ytbehandling är tillverkad av härdat kolstål SAE 10B21. Korrosivitetssklass C4. Ytbehandlingen är testad 2000 tim i saltspray test. Typpgodkännande bevis nr. SC1277-17 ifrån RI.SE. Skruven har ett fiberskär i spets för att minimera sprickbildning och ge ett lågt iskrivningsmoment. Fräsribbor under huvudet som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. PH2 bitsfäste. Delgångad. MFT rakbandad trallskriv passar till de flesta modeller skruvautomater avsedda för rakbandad skriv.

Artikelnr.	Produktnamn	Dimension	Spårtyp	Gänglängd	Huvuddiameter	Godkännande	Ytbehandling	Korrosivitetssklass	Antal styck / F-pack	Antal F-pack / pall
------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------------	-------------	--------------	---------------------	----------------------	---------------------

500422	TRALLSKRUV 4,2X55 XLNT C4 1000	4,2x55 mm	PH2	28,0 mm	7,5 mm	CE14592	MFT2000	C4	1000	72
--------	--------------------------------------	-----------	-----	---------	--------	---------	---------	----	------	----