

HOBAUBOARD- OCH SKIVSKRUV, FÖR TRÄREGEL, GULKROMATERAD

ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Hobau list- och skivskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.




BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål och med en gulkromaterad ytbehandling. Den är försedd med TX-fattning. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 35-75 mm 2000-2800/min



Specifikation

Ytbehandling	Gulkromaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Trä

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
552435	4,2 mm	35 mm	7,4 mm	23 mm	12 mm	TX15	ESSBOX 304	1000 ST	✓
552442	4,2 mm	41 mm	7,4 mm	27 mm	14 mm	TX15	ESSBOX 304	800 ST	✓
552446	4,2 mm	45 mm	7,4 mm	30 mm	15 mm	TX15	ESSBOX 304	700 ST	✓
552452	4,2 mm	51 mm	7,4 mm	34 mm	17 mm	TX15	ESSBOX 304	600 ST	✓
552458	4,8 mm	57 mm	7,4 mm	38 mm	19 mm	TX20	ESSBOX 304	400 ST	✓
552466	4,8 mm	65 mm	7,4 mm	43 mm	22 mm	TX20	ESSBOX 304	350 ST	✓
552476	4,8 mm	75 mm	7,4 mm	50 mm	25 mm	TX20	ESSBOX 304	250 ST	✓