

SPÅNSKIVESKRUV FÖR TRÄREGEL, TX-SPÅR, FZB

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.



BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av hårdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med TX20 spår. Huvudet har fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. Spetsen har ett fiberskär som ger ett lägre iskruvningsmoment och minimerar sprickbildning. ESSVE Spånskiveskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus. ESSVE Spånskiveskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 30-75 mm 2000-2800/min

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
543130	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	17 mm	13 mm	TX20	ESSBOX 304	1000 ST	✓
543142	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	ESSBOX 304	1000 ST	✓
543155	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	ESSBOX 304	500 ST	✓
543175	4,2 mm	75 mm	7,4 mm	50 mm	25 mm	TX20	ESSBOX 203	200 ST	✓
543255	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	Hink BU4	1000 ST	✓
543630	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	17 mm	13 mm	TX20	ESSBOX 202	250 ST	✓
543640	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
543655	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	ESSBOX 203	200 ST	✓