



FOILSEAL GRAB

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Produkten är ett skarvförseglingslim för limning av tätskiktsfoliens överlapp (skarvar), rörmanschetter, tätskiktsremsa samt inner- och ytterhörn. Kan även användas för limning av tätskiktsfolie mot brunnsmanschett. Bostik Foilseal Grab har en smidig konsistens som är lätt att applicera med handspruta.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostik Foilseal Grab är ett självhärddande (kemiskt torkande) folieskarvslim som används i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTvF och VTgF (se monteringsanvisning Wet Room Foilsystem).

ARBETSBESKRIVNING

Bostik Foilseal Grab sprutas ut i jämna strängar varpå limmet fördelas ut med limspridare. Limmet bör duschas (blomsterspruta) med rent vatten för snabbare uthärdning före montering av tätskiktsfolien, rörmanschetterna, tätskiktsremsa, brunnsmanschett eller inner □ och ytterhörn. Slätspackel av plast, pressar ut limöverskottet varpå skarven försluts med ytterligare lim.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassad som hälso □ eller miljöfarlig. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Materialtyp	Silyl □ modifierad polymer (SMP)
Härdsystem	Härdar med luftens fuktighet
Färg	Grå
Inomhus	Ja
Åtgång	ca 10 lpm (5 mm sträng)
Förpackning	290 ml, plastpatron
Lagring	9 månader, svalt, torrt och i oöppnad förpackning
Brandfarlig	Nej
VOC emission	0,0 mg/m ³
Arbetstemperatur	Mellan + 5° C och + 25° C
Konsistens	Tixotrop, smidig massa
Torktid	24 timmar vid +23° C och duschad yta
Densitet	1,5 kg/liter
Rengöring	Ohärdat lim tas bort med Rödsprit (alt. Lacknafta)
.	Uthärdat lim tas bort mekaniskt

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

