

D25133K

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong



Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	800 W
Uteffekt	640 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min



5 035048 546925

D25133K

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong



Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	800 W
Uteffekt	640 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min



5 035048 546925

D25133K

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong



Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	800 W
Uteffekt	640 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min



5 035048 546925

D25133K

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong



Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	800 W
Uteffekt	640 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min



5 035048 546925

D25133K

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong



Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	800 W
Uteffekt	640 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min



5 035048 546925

D25133K

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong



Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	800 W
Uteffekt	640 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min



5 035048 546925

D25133K

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong



Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	800 W
Uteffekt	640 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min



5 035048 546925

D25133K

Borrhammare, 26 mm, SDS-Plus, 3-läges

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 26 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong



Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	800 W
Uteffekt	640 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.6 J
Obelastad hastighet	0-1500 varv/min



5 035048 546925