

BANDAD TRALLSKRUV, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Bandad trallskruv är avsedd för montering av trallvirke etc mot träregel.
För mycket utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t ex marin miljö, poolområden, staket, räcken mm rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet A4.

BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling, C4. Den är försedd med PH2 bitsfäste.
Skraven har ett fiberskär i spetsen, vilket ger ett mycket lågt iskruvningsmoment, samt minimerar sprickbildning. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan sprickor.
För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken och vid montage av teakliknande trallvirke (t.ex. Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk) rekommenderas alltid trallskruv i syrafast stål A4. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas även alltid förborrning.
ESSVE Bandad Trallskruv finns även i rostfri A2 och A4.
ESSVE Bandad Trallskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1400-4000/min.



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
603342	4,5 mm	42 mm	7,4 mm	25 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	
603355	4,5 mm	55 mm	7,4 mm	28 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓