

# GIPSSKRUV GIPS, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv Gips används inomhus vid montage av dubbla lager gipsskivor på väggar och tak. Det första lagret av gips monteras på sedvanligt sätt med traditionell gipsskruv, därefter limmas andra lagret gips ovanpå och fästes med gipsskruv Gips.




## BESKRIVNING

Skruvén är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Huvudformen är specialdesignad för att inte skada papp-/kartongskikt vid försänkning i gipset.

## MONTERINGSANVISNING

Monteras med lågt moment för säkert montage. Rekommenderat varvtal 800-1400/min.



| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Huvudmaterial      | Stål           |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



| Artiklar |          |       |                |           |                   |      |             |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|-------------------|------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | D.tjocklek (tfix) | Bits | Förpackning | Innehåll | CE |
| 532538   | 5,2 mm   | 38 mm | 6,8 mm         | 35 mm     | 26 mm             | PH2  | ESSBOX 203  | 400 ST   | ✓  |