

## LIST-, SOCKEL-, GOLVSKRUV, TRÄ/STÅLREGEL, GULKROMATERAD

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE List-/sockel- och golvskruv är avsedd för montering av listverk, socklar samt massiva furugolv inomhus, mot underlag av trä eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm. Vid montage av hårdare trägolv t ex ek så krävs förborring.


### BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål, med gulkromaterad ytbehandling och gulkromaterad med vit lack. Skruven har en motgång under huvudet för att pressa listverk, socklar och massiva furugolv mot underlaget. Skruven är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det lilla huvudet ger en bra försänkning och skruven är försedd med TX-fäste/bits.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

### MONTERINGSANVISNING

Rek varvtal: 400-1200/min.



Stål



Trä

### Specifikation

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ytbehandling       | Gulkromaterad |
| Huvudmaterial      | Stål          |
| Korrosivitetsklass | C1            |
| Miljökodning       | Inomhus       |

**C1**

### Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll |
|--------|----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------|----------|
| 554642 | 3,9 mm   | 42 mm | 5 mm           | 25 mm     | TX10 | 0,4 - 0,9             | ESSBOX 203  | 400 ST   |
| 554657 | 3,9 mm   | 57 mm | 5 mm           | 35 mm     | TX10 | 0,4 - 0,9             | ESSBOX 204  | 250 ST   |