

GIPSSKRUV GU UTVÄNDIG KOMBI, FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, CORRSEAL

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv utväändig GU Kombi, är avsedd för montage av gipsskiva utväändig i yttervägg mot trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING


ESSVE Gipsskruv GU Kombi, är en skruv med ett platt utanpåliggande huvud. Med denna design får man ett sk vädersäkert montage innan fasadklädseln monteras. Skruvens utformning uppfyller HusAMA 98 krav på montage av utväändiga skivor av gips, KBC.111.

Skruven är försedd med kombigänga vilket gör den lämplig för montage mot trä- eller stålregel max. 0,9mm. Skruven är av härdad stål med silver CorrSeal ytbehandling, vilket gör den lämplig att använda i utomhusmiljöer. Ytbehandlingen silver CorrSeal uppnår korrosivitetsklass C4.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och bli korrekt utförd, bör en skruvdragare med ställbart djupanslag alltid användas. Skruven ska ej försänkas, skivans ytskikt av kartong får ej skadas. Rekommenderat varvtal: 30 - 40 mm 2800 - 6000/min.



Stål



Trä

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
536130	3,9 mm	30 mm	9 mm	25 mm		PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	1000 ST	✓
536140	3,9 mm	40 mm	9 mm	35 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	500 ST	✓