

SMÅPACK LÄTTBETONGPLUGG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Lättbetongplugg är avsedd för infästning i porösa material som lättbetong och lättklinker, även kallade Leca, Ytong, Siporex, Blåbetong m fl.


BESKRIVNING

En kraftig nylonplugg som med fördel används tillsammans med ESSVE Träskruv, för att ge ett starkt montage. Pluggens koniska krage och trekantiga profil motverkar rotation vid montage. Den tillverkas av 100% återvunnen nylon av hög kvalitet (Polyamid 6), och klarar temperaturer mellan -40°C och +80°C.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Slå in Lättbetongpluggen i lättbetongen alt lättklinkern med hjälp av en hammare. Pluggen slås in tills den ligger jäms med underlagets yta.



3. Skruva fast detaljen med passande skruv, se Tekniska data.



Lättbetong

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
10003613	10 mm	55 mm	10 mm	60 mm	6	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003614	12 mm	60 mm	12 mm	65 mm	8	zip-lock påse 16cm	8 ST