




HOBABOARD- OCH SKIVSKRUV, FÖR TRÄREGEL, GULKROMATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Hobau list- och skivskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.

BESKRIVNING

Skruv



Trä

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 35-75 mm 2000-2800/min

Specifikation	
Ytbehandling	Gulkromaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
552435	4,2 mm	35 mm	7,4 mm	23 mm	12 mm	TX15	ESSBOX 304	1000 ST	✓
552442	4,2 mm	41 mm	7,4 mm	27 mm	14 mm	TX15	ESSBOX 304	800 ST	✓
552446	4,2 mm	45 mm	7,4 mm	30 mm	15 mm	TX15	ESSBOX 304	700 ST	✓
552452	4,2 mm	51 mm	7,4 mm	34 mm	17 mm	TX15	ESSBOX 304	600 ST	✓
552458	4,8 mm	57 mm	7,4 mm	38 mm	19 mm	TX20	ESSBOX 304	400 ST	✓
552466	4,8 mm	65 mm	7,4 mm	43 mm	22 mm	TX20	ESSBOX 304	350 ST	✓
552476	4,8 mm	75 mm	7,4 mm	50 mm	25 mm	TX20	ESSBOX 304	250 ST	✓