



DWS520KTR-QS

Sänksåg 165 mm - med styrskena

Säljargument

- En 48 tänders-klinga ger fin finish med minimal flisning i laminat
- Anti kickback-funktion motverkar att sågen åker baklänges på sågrälsen och hjälper till att motverka att sågen klättrar vid instickssågning
- Parallell sänkfunktion möjliggör för användaren att bibehålla en jämn och konstant handposition under sågning
- Variabel hastighet för justering av hastigheten för olika typer av material
- 1,5 m sågräls ingår
- Justering av sågrälsen för noggrann fästning av sågen
- Helvågselektronik ger konstant hastighet under stor belastning
- 55 mm sågdjup gör det möjligt att justera de mest vanliga dörrstorlekarna
- Heltäckande skydd ger 90 % spånuppsamlingskapacitet
- TSTAK VI Förvaringslåda medföljer

Standardutrustning

- 48 tänders precisionsklinga
- insexsnycel
- T-STAK förvaringslåda
- 1.5m Guide Rail

Garanti

Specifikationer	
Obelastad hastighet	1750 - 4000 varv/min
Klingdiameter	165.0 mm
Max sågdjup i 45°	44.0 mm
Geringskapacitet	47.0 °
Klinghålsdiameter	20.0 mm
Max sågdjup i 90°	59.0 mm
Strömkälla	Nätdriven
Ineffekt	1300 W
Max sågdjup i 90° [sågräls]	55.0 mm
Max sågdjup i 45° [sågräls]	40.0 mm
Vikt	5.0 kg
Längd	303.0 mm
Höjd	265.0 mm
Hand/arm vibration	2.8 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²
Ljudtryck	92.0 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3.0 dB(A)
Ljudeffekt	103.0 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3.0 dB(A)