

ESSVE NIVÅSKRUV, FZB

ANVÄNDNINGSMÅL

Ett rakt fönster är A och O för hållbara fönster- och dörrmontage. Med Nivåskruv säkerställer du att karmen sitter rakt och slipper klossar och kilar. Montaget är enkelt och justerbart med Justerverktyget. Varje skruv kan belastas med max 110 kg.

- Enkelt montage
- Justerbart montage
- Ersätter klossar och kilar
- Se videon för montageinstruktioner

BESKRIVNING

ESSVE Nivåskruv för att montera karm är tillverkad av härdat kolstål med blankförzinkad ytbehandling för inomhusmiljöer, C1.

Den är försedd med ett fiberskär i spetsen, en lång gängdel som ger god bärighet, samt ett stort huvud som motverkar insjunkning i karmens undersida. Skruvens huvud består av en rund konkav bricka överst med TX30 bitsfatning för montage, och en 20 mm sexkantbricka för efterjustering. Efterjusteringen görs med ESSVE Justeringsverktyg (justermånen är mellan 7-35 mm höjd).

MONTERINGSANVISNING


Normalt ska två nivåskruvar användas per fönster - delade fönster med mittpost ska även ha skruv under posten. Är det en dörr som ska monteras krävs fler skruv nedtill då tröskeln kommer belastas - och fler skruv måste finnas som stöd. Placera skruvarna så nära karmens ytterkanter som möjligt och skruva ner till önskat djup. Därefter vägs nivåskruvarna av med vattenpass och justeras i våg med ESSVE Justeringsverktyg. Luftspalten under karmen bör vara ca 15 mm.

- I trä skruvas skruven i utan förborring
- I betong förborras med 6 mm hål
- I tegel förborras med 5 mm hål
- I lättbetong förborras med 10 mm hål och därefter kompletteras nivåskruven med plugg


MONTERING



1. Montera skruvarna under karmens poster, grovjustera skruvarna så de hamnar i våg.



2. Ställ karmen på plats.



3. Finjustera med justerverktyget så karmen ligger helt i våg. Spalten under karmen bör vara ca 15 mm.

Specifikation

Korrosivitetsklass

C1


C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Förpackning	Innehåll
10003341	7 mm	65 mm	24 mm	TX30	ESSBOX 203	20 ST
10004099	7 mm	65 mm	24 mm	TX30	Hink BU4	125 ST

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
105254	JUSTERVERKTYG INDU-PROG / NIVÅSKRUV	1 ST



Betong



Tegel



Trä