

# Produktdatablad

Bättringsfärg S0502-Y / S0500-N halvblank



## VärtecAB

Hornsgatan 6  
576 32 Sävsjö  
Tel 072-234 60 54  
[www.varitec.se](http://www.varitec.se)

### *Slitstark och reptålig lackfärg med bra täckförmåga*

Värtec's halvblanka bättringsfärg är en vattenburen färg för bättringsmålning av möbler, snickerier och andra trä- och metallytor inomhus.

Färgen ger en jämn, tålig och avtorkningsbar yta.

#### **MÅLNING:**

Måla jämt och flödigt 1-2 gånger

#### **VIKTIGT:**

Besök [www.varitec.se](http://www.varitec.se) för säkerhetsdatablad.

### Teknisk information:

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Möbler, snickerier

#### MATERIALÅTGÅNG:

0,016m<sup>2</sup>/20ml

#### GLANS:

Halvblank

#### VERKTYG:

Pensel i korken

#### MÅLNINGSTEMPERATUR:

Lägst +8°C

#### TORKTID:

Klibbfri efter 4 timmar\*

Övermålningsbar efter 8 timmar\*

#### BINDEMEDEL:

Akrylat

#### FÖRVARING:

Frostfritt

\*Beräknat vid 23°C och 50% luftfuktighet

*Informationen i detta produktblad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkten används är utanför vår kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra innehållet i detta produktblad. Bättringsfärg S0502-Y / S0500-N är att betrakta som en slut produkt. Resultatet beror på konstruktion, underlagets kvalitet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påförande etc.*