

VINGSKRUV FÖR STÅLREGEL, CORRSEAL, TX-FÄSTE

ANVÄNDNINGSMÅL


ESSVE Vingskruv med borrarpspets är avsedd för montering av trä- och skivmaterial mot stål inomhus och utomhus.

BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av Härdad stål med CorrSeal ytbehandling, C4 klassad. En borrarande och gängpressande skruv som är försedd med fräsvingar för frigångsbörning i mjuka material. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven vid monntaget. Försedd med TX fäste.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal ca 1400-2200/min bör användas.



Stål

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus

C4

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrcapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
695138	4,8 mm	38 mm	9,5 mm	24 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 203	250 ST
695145	4,8 mm	45 mm	9,5 mm	31 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 204	250 ST
695165	4,8 mm	65 mm	9,5 mm	51 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 304	250 ST
695185	4,8 mm	85 mm	9,5 mm	71 mm	TX25	2,5 - 4	ESSBOX 304	200 ST