

# FORMSKRUV DPX, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Formskruv DPX är en praktisk lösning för temporära montage både inomhus och utomhus i material som trä, formplyfa och plywood. Skruven är speciellt utformad för formsättning för gjutning i betong och är perfekt för tillfälliga montage. Eftersom skruven är avsedd för tillfälliga installationer, har vi designat ett större huvud som gör den lätt att skruva ur och återanvända.



## BESKRIVNING

ESSVE Formskruv DPX är blankförzinkad, C1, och har en hög skalle på 10 mm med 1/4" sexkantsfäste som underlättar rivning av formen. Skruven ersätter dubbelhuvad spik och är återanvändningsbar. Detta gör den till en flexibel lösning för temporära montage. För att underlätta urskrivning kan du använda en hammare för att knacka bort torkad betong som fastnat på skruvskallen.



Trä

ESSVE Formskruv DPX uppfyller CE kravet enl EN14592.

## MONTERINGSANVISNING

Skruven monteras enkelt med en vanlig bitshållare 1/4" och är återanvändningsbar. Med ESSVE Formskruv DPX kan du snabbt och enkelt montera och demontera dina temporära konstruktioner.

### Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus/Utomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Förpackning	Innehåll	CE
10002796	6 mm	75 mm	12 mm	48 mm	1/4"	ESSBOX 204	100 ST	✓
10002797	6 mm	100 mm	12 mm	60 mm	1/4"	ESSBOX 204	80 ST	✓