

BANDAD GIPSSKRUV FÖR STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med Philips krysspår PH2. ESSVE bandad gipsskruv uppfyller CE kravet enl EN 14566:2008+A1:2009.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 25-50 mm 2800-6000/min, 51-75 mm 2000-2800/min



Stål

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
522325	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
522341	3,5 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
522350	3,5 mm	50 mm	8,4 mm	45 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓