

BYGGVARUDEKLARATION H750 SEAL'N'BOND PREMIUM



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskomelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation			
Varunamn: H750 SEAL'N'BOND PREMIUM		Varugrupp/Varugrupsindelning: 01702 Lim/01703 Fogmassa	
Art.nr, GTIN/EAN	ART.	GTIN	Volym Färg
	30617833	7311020080594	290ml WHITE
	30617890	7311020080600	600ml WHITE
	30617895	7311020080617	290ml GREY
	30625185	7311020001742	290ml LIGHT GREY
	30625184	7311020001759	290ml OAK
	30625183	7311020001766	290ml BRICK BROWN
	30625182	7311020001773	290ml DARK GREY
Utfärdandedatum: 2025-01-29		ID: P0983	
Produktbeskrivning: Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM är ett professionellt, fläckfritt universallim och tätningsmedel med hög hållfasthet.			
Ersätter version från (datum): 2021-05-18			
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagna för varan?	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: DoP _ [SE] _ 001 _ No 55001216-1501			
Produkten är registrerad i:	☒ BASTA	☐ BETA ->BASTA	☐ DEKLARERAD->BASTA
	☒ Svanen - Husproduktportalen		☒ Svanen - SCDP
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn Bostik AB		Organisationsnr : 556010-4761	
Adress: Strandbadsvägen 22.		Kontaktperson: Miljöavdelningen.	
252 09 Helsingborg		Telefon: 042-19 50 00	
Webbplats: www.bostik.se		E-post: info.se@bostik.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001	☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan		☒ Ja	☐ Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer			
☒ OECD:s riktlinjer för multinationella företag	☒ ILO:s åtta kärnkonventioner	☒ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter	
☒ ISO26000	☒ FN:s global compact		
Övriga upplysningar			

BYGGVARUDEKLARATION

H750 SEAL'N'BOND PREMIUM



3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ja		☐ Nej	
Ange varans vikt:		Vikt kan ej anges/ej relevant ☒			
Ange varans klassificering: Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP-förordningen]					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Kommentar
	Kalcium karbonat	40-<60	471-34-1	nc	
	MS-polymer	40-<60	na	nc	
	1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)-	1-<2.5	13822-56-5	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)	
	TiO2	0.1-<1	13463-67-7	nc	
	Trimetoxivinylsilan	0.1-<1	2768-02-7	Skin Sens. 1B (H317) Acute Tox. 4 (H332) Flam. Liq. 3 (H226)	
	Diocetyl tin oxide	0.1-<0.5	870-08-6	STOT SE 2 (H371)	
	Pigment	<2	na	nc	
Luftföroreningar som bildas under användning av ämnet eller blandningen på avsett sätt					
	Metanol		67-56-1		
Övriga upplysningar:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				☐ Ja	☒ Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:		☐ Hela varan	☐ Komponentnivå	☒ Ej relevant	
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2025-01-21	
Omfattas varan av RoHS-direktivet?		☐ Ja ☒ Nej			
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:					
Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar	
MS-polymer + Oorganisk fyllmedel	100				
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material: Kalciumkarbonat			☒ Ja	☐ Nej	
Övriga upplysningar: Nanomaterialet är bunden i matrisen och kan inte frigöras.					

BYGGVARUDEKLARATION H750 SEAL'N'BOND PREMIUM



4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☒ Ja ☐ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: EPD-FEI-20220021 -1BG1-EN
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:		
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	☒ Ja ☐ Nej	
<i>Sedan många år tillbaka har vi ett löpande elavtal med Skånska Energi på el(100% vattenkraft) -inget slutdatum. 51% av vår totala energiförbrukning 2023 var el som är 100% vattenkraft. 43% Naturgas och 6% fjärrvärme</i>		

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant ☒ Ja ☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant ☐ Ja ☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant ☐ Ja ☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej relevant ☒ Ja ☐ Nej NPA
Ange vilket förpackningsmaterial	Plastpatron, plastpip, plastkolv
Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.	40%
Övriga upplysningar:	

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant ☒ Ja ☐ Nej	Förvara behållare tätt tillslutna på en sval och välventilerad plats. Skyddas från fukt. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras vid temperaturer mellan 10 och 35 °C.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant ☒ Ja ☐ Nej	Se alltid produktinformation.
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.		

BYGGVARUDEKLARATION H750 SEAL'N'BOND PREMIUM



8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Produkten kan inte utnyttjas för energiåtervinning. Emballage kan utnyttjas för energiåtervinning.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: 170904 Annat blandat bygg- och rivningsavfall. Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

BYGGVARUDEKLARATION H750 SEAL'N'BOND PREMIUM



11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.		
Varan är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna gällande					
☒ M1	☒ EC 1 ^{PLUS}	☐ EC 1	☐ A ⁺		
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:					
Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant			
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant			
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant			
Övriga upplysningar:					