

SMÅPACK LÄTTBETONGSKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Lättbetongskruv används för förankring i porösa material som lättbetong och lättklinker, utomhus. Den kan användas för regelmontage av trä- och stålreglar, syllmontage, uppsättning av inredningssnickerier, fastsättning av isolering mm.

BESKRIVNING

ESSVE Lättbetongskruv är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling, C4. Skruven har ett TX-fäste/bits och är försedd med skärande rillor för att minimera risken för överdragnig och underlätta försänkning i trä. Den finns också med kullrigt huvud samt kullrigt huvud med fläns [8,0X65].



- För porösa material utomhus
- Ingen förborrning krävs

ESSVE Lättbetongskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Lättbetongskruven skruvas direkt in i lättbetongen eller lättklinkern utan förborrning. Vid montering rekommenderas momentskruvdragare och lågt varvtal på skruvdragaren för att undvika överdragnig av skruven, vilket kan innebära att gängan skruvar sönder materialet och lastkapaciteten reduceras. Vid montering av isolering kan ESSVE Isolerhållares bricka användas.

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Lättbetong

Småpack									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. gods-tjocklek	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
10003595	8 mm	90 mm	12 mm	60 mm	30 mm	60 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003579	8 mm	110 mm	12 mm	60 mm	50 mm	60 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003594	8 mm	130 mm	12 mm	60 mm	70 mm	60 mm	TX30	zip-lock påse 16cm	8 ST