BANDAD TRALLSKRUV, ROSTFRI SYRAFAST A4

Trä

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Bandad Trallskruv A4 är avsedd för montering av trallvirke etc mot träregel utomhus i mycket utsatt miljö, exempelvis marin miljö, poolområden och konstruktioner under marknivå. Vid montage av teakliknande virke rekommenderas alltid förborrning.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av rostfritt syrafast stål SAE 316 (A4/C5). Den är försedd med PH2 bitsfäste.
Skruven har ett fiberskär i spetsen, vilket ger ett mycket lågt iskruvningsmoment, samt minimerar sprickbildning. Huvudet är försett med sex skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan sprickor. Skruven är monterad på ett plastband avsett för de på våra marknaders vanligaste skruvautomater t.ex. Makita, Hilti, Senco m.fl.
För utsatt miljö eller konstruktioner med mycket rörelser t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken och vid montage av teakliknande trallvirke (t.ex. Cumaru, Kirai samt Sibirisk lärk) rekommenderas alltid trallskruv i syrafast stål A4. Vid montage av hardwood trallvirke rekommenderas även alltid förborrning.
ESSVE Bandad Trallskruv finns även i rostfri A2.
ESSVE Bandad Trallskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
ESSVE Bandad Trallskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: ca. 1400 - 2500/min.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus

A4 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
601342	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
601355	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓