

## BYGGPLÅTSKRUV MED SLAGEN FLÄNS, CORRSEAL

### ANVÄNDNINGSMÅL


ESSVE Byggplåtskruv med slagen fläns är avsedd för montering plåt mot balk, plåt mot lättbalk m.m., inomhus/utomhus.

### BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med C4 klass Silver CorrSeal ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud. Skruven har en Ø14,0 mm slagen fläns på alla dimensioner förutom Ø 4,8 mm som har en slagen fläns på Ø 10,0 mm. Skruven är självborrande och gängpressande.

### MONTERINGSANVISNING

För att monteringen ska gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med ställbart djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 1200-2200/min.



Stål

### Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
63642	4,8 mm	19 mm	10 mm	12 mm	8 mm	1,5 - 3	ESSBOX 204	250 ST	✓
63644	5,5 mm	25 mm	14 mm	17 mm	8 mm	1,5 - 5	ESSBOX 204	250 ST	✓
63646	5,5 mm	32 mm	14 mm	17 mm	8 mm	3 - 12	ESSBOX 204	200 ST	✓
63640	5,5 mm	38 mm	14 mm	23 mm	8 mm	3 - 12	ESSBOX 304	200 ST	✓
63650	6,3 mm	32 mm	14 mm	18 mm	10 mm	1,5 - 5	ESSBOX 304	200 ST	✓