

BETONGSKRUV ECS-PW, KULLRIGT HUVUD MED BRICKA, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv ECS-PW är en betongskruv med bricka och EPDM-tätning för snabb infästning av isolering i betong. Brickan fördelar trycket jämnt mot underlaget och bidrar till ett väderskyddat montage i utomhusmiljö.

Därför ska du välja ESSVE Betongskruv ECS-PW:

- Bricka med EPDM-gummi - fördelar tryck jämnt mot underlag
- Enkelt montage utan plugg
- Hi-low-gänga ger bra lastvärden och smidig installation
- Ingen renblåsning av borrhål krävs
- CorrSeal ytbehandling (C4) för utomhusmiljöer

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv ECS-PW är en genomhärddad skruv för snabb infästning i betong utan behov av plugg. Den är särskilt framtagen för montage av isolering och andra applikationer där en tät och väderskyddad infästning krävs. Skruven är försedd med en bricka med integrerad EPDM-tätning som fördelar trycket jämnt mot underlaget och hjälper till att skydda infästningen mot fukt. Det ger ett säkrare montage och minskar risken för att materialet skadas vid åtdragning. Den helgängade hi-low-gängan ger bra fäste i betongen och gör skruven lätt att montera. Skruven är tillverkad av genomhärdat stål och ytbehandlad med CorrSeal, vilket ger minst 15 års beständighet i korrosivitetsklass C4. C4 motsvarar utomhusmiljöer med hög belastning från väder, luftföroreningar eller salt, till exempel industriområden och kustnära miljöer.

Den genomhärddade konstruktionen ställer krav på korrekt montage. För bästa funktion ska borrhålet vara rakt (90°) mot underlaget.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension
- Borra tillräckligt djupt så att borrhål inte påverkar montage
- Montera med slagskruvdragare
- Skruva tills brickan ligger an jämnt mot underlaget
- Undvik överdragning - dra inte mer än nödvändigt
- Säkerställ att borrhålet är vinkelrätt (90°) mot underlaget


MONTERING



1. Borra ett hål (ev. också genom förankringsdetaljen). Grovrengör borrhålet från borkax genom att föra borrhammaren fram och tillbaka 2-3 gånger.



2. Dra i skruven med hylsa eller TX-fäste/bits. För dimension 6,3mm och 7,5mm bör en slagskruvdragare användas.



3. Montaget är klart.

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Storpack										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup [hnom]	Bits	Förpackning	Innehåll
9105282	7,5 mm	150 mm	12,5 mm	115/100 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSVE grön kartong	400 ST
9105284	7,5 mm	200 mm	12,5 mm	165/150 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSVE grön kartong	300 ST



Betong



Håldäckselement



Natursten

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
9105289	7,5 mm	250 mm	12,5 mm	215/200 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSVE grön kartong	250 ST