

SPÅNSKIVESKRUV MED BORRSPETS, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Spån- och sockelskruv med borrarpet är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdad stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Huvudet är försedd med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 42-55 mm 2000-2800/min



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
556143	3,9 mm	42 mm	7,2 mm	36 mm	6 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 304	900 ST	✓
556155	3,9 mm	55 mm	7,2 mm	48 mm	7 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 304	500 ST	✓