

LIST-, SOCKEL-, GOLVSKRUV, TRÄ/STÅLREGEL, GULKROMATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE List-/sockel- och golvskruv är avsedd för montering av listverk, socklar samt massiva furugolv inomhus, mot underlag av trä eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm. Vid montage av hårdare trägolv t ex ek så krävs förborrning.

BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av härdad stål, med gulkromaterad ytbehandling och gulkromaterad med vit lack. Skruven har en motgånga under huvudet för att pressa listverk, socklar och massiva furugolv mot underlaget.Skruben är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det lilla huvudet ger en bra försänkning och skruven är försedd med TX-fäste/bits.
Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Rek varvtal: 400-1200/min.



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Gulkromaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
554642	3,9 mm	42 mm	5 mm	25 mm	TX10	0,4 - 0,9	ESSBOX 203	400 ST
554657	3,9 mm	57 mm	5 mm	35 mm	TX10	0,4 - 0,9	ESSBOX 204	250 ST