

FARMARSKRUV DECOR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Farmarskruv DECOR med reducerad borrarpspets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä samt plåt mot plåt (överlapp).




BESKRIVNING

Skruvén är tillverkad av härdad kolstål med blankförzinkad ytbehandling och lackerad med polyesterpulver lack. Skruven har en EPDM tätning som ger ett vädersäkert montage. Den har en låg kullrig skalle med Ø 14,0 mm och är utformad så att EPDM gummit döljs vid iskruvningen. Denna huvudform ger ett estetiskt montage där man inte vill ha en synlig sexkantsskalle. Skruven är försedd med TX bitsfäste.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering skall skruven ej överdras, detta kan skada EPDM tätningen och kravet på ett vädersäkert montage äventyras.Rekommenderat varvtal: 1100-2500/min.



Specifikation

Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Trä



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits		Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll	CE
10003960	4,8 mm	20 mm	14 mm	16 mm	TX25	max 2	Svart	RAL9011	ESSBOX 204	250 ST	✓
63260	4,8 mm	20 mm	14 mm	16 mm	TX25	max 2	Silver	RAL9006 ,RR40	ESSBOX 204	250 ST	✓
63258	4,8 mm	20 mm	14 mm	16 mm	TX25	max 2	Röd	RAL3009	ESSBOX 204	250 ST	✓
63256	4,8 mm	20 mm	14 mm	16 mm	TX25	max 2	Vit	RAL9010 ,RR20	ESSBOX 204	250 ST	✓
63254	4,8 mm	20 mm	14 mm	16 mm	TX25	max 2	Ljusgrå	RAL7035	ESSBOX 204	250 ST	✓
63269	4,8 mm	20 mm	14 mm	16 mm	TX25	max 2	Grafitgrå	RAL7024	ESSBOX 204	250 ST	✓
63252	4,8 mm	20 mm	14 mm	16 mm	TX25	max 2	Tegelröd	RAL8004 ,RR750	ESSBOX 204	250 ST	✓
63284	4,8 mm	35 mm	14 mm	31 mm	TX25	max 2	Silver	RAL9006 ,RR40	ESSBOX 304	250 ST	✓
63274	4,8 mm	35 mm	14 mm	31 mm	TX25	max 2	Svart	RAL9011 ,RR33	ESSBOX 304	250 ST	✓
63276	4,8 mm	35 mm	14 mm	31 mm	TX25	max 2	Röd	RAL3009	ESSBOX 304	250 ST	✓
63278	4,8 mm	35 mm	14 mm	31 mm	TX25	max 2	Vit	RAL9010 ,RR20	ESSBOX 304	250 ST	✓
63280	4,8 mm	35 mm	14 mm	31 mm	TX25	max 2	Ljusgrå	RAL7035	ESSBOX 304	250 ST	✓
63281	4,8 mm	35 mm	14 mm	31 mm	TX25	max 2	Grafitgrå	RAL7024	ESSBOX 304	250 ST	✓
63282	4,8 mm	35 mm	14 mm	31 mm	TX25	max 2	Tegelröd	RAL8004 ,RR750	ESSBOX 304	250 ST	✓