

SMÅPACK BETONGSKRUV ECS-C, FÖRSÄNKT HUVUD, FZB

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Betongskruv ECS är en prisvärd betongskruv för enklare applikationer där monteringen inte kräver t.ex. ETA godkännande.

BESKRIVNING

Genomhärdat skruv som dras direkt i ett borrar hål, utan plugg. Den har en s.k. hi-low-gänga som ger goda lastvärden samt underlättar monteringen. Blankförzinkad ytbehandling är lämpligt för inomhusmontage i korrosivitetssklass C1. Enligt ISO 9223 kännetecknas korrosivitetssklass C1 av inomhusmiljöer med uppvärmda utrymmen, låg luftfuktighet och obetydlig mängd föroreningar t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare. Se monteringsanvisning. Betongskruven kräver inte ett förspänningsmoment för att säkerställa infästningen, vilket innebär att då skruven nått underlaget ska all åtdragning undvikas. Det slutliga åtdragningsmomentet som anbringas ska inte vara större än vad som krävs för att hålla det som ska fixeras på plats. Åtdragningsmoment som anges är det maximala åtdragningsmomentet, ej att förväxla med andra produkter som kräver ett förspänningsmoment (t.ex. expander). Betongskruv ECS är genomhärdat och därmed känslig för sned iskrivning. Borrålet ska vara 90 grader mot underlaget. Betongskruv ECS har inget krav på renblåsning av borrhål innan montage, men borrhålet måste vara djupt nog att betongskruven når rätt sättdjup trots eventuellt borrhåldamm som återstår i hålet.

MONTERING



1. Borra ett hål [ev. också genom förankringsdetaljen]. Grovrengör borrhålet från borkkax genom att föra borrhammaren fram och tillbaka 2-3 gånger.



2. Dra i skruven med hylsa eller TX-fäste/bits. För dimension 6,3mm och 7,5mm bör en slagskruvdragare användas.



3. Montaget är klart.



Betong



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetssklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
10003580	7,5 mm	72 mm	12 mm	37/22 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003581	7,5 mm	92 mm	12 mm	57/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003582	7,5 mm	112 mm	12 mm	77/62 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	zip-lock påse 16cm	8 ST