

SMÅPACK KOMBISKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Kombiskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.


BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-6000/min.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Småpack										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
10004887	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	0,4 - 0,9	zip-lock påse 12cm	20 ST	✓
10004888	3,9 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	zip-lock påse 12cm	20 ST	✓