

BORRSKRUV MED SEXKANTSHUVUD, PH-SPÅR, FZB, C1

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Borrskruv är avsedd för sammanfogning av två eller flera plåtar eller montering av plåt på tunnare profiler inomhus.


BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdad stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud och Phillips krysspår PH2. Skruven är självborrande och gängpressande.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1400-2500/min



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
62522	4,8 mm	16 mm	10 mm	10 mm	PH2	8 mm	1 - 4,3	ESSBOX 304	1000 ST	✓
62523	4,8 mm	19 mm	10 mm	13 mm	PH2	8 mm	1 - 4,3	ESSBOX 204	500 ST	✓
62525	4,8 mm	25 mm	10 mm	19 mm	PH2	8 mm	1 - 4,3	ESSBOX 204	500 ST	✓
62526	4,8 mm	32 mm	10 mm	26 mm	PH2	8 mm	1 - 4,3	ESSBOX 304	500 ST	✓