

# LIST-/SOCKELSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, GULKROM

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE List- och sockelskruv är avsedd för montering av listverk och socklar inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm.

## BESKRIVNING


Skruv  
Den är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad gulkromaterad ytbehandling eller gulkromaterad med vitlackerat huvud, (RAL 9010). Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Huvudet är försett med skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

| Specifikation      |               |
|--------------------|---------------|
| Ytbehandling       | Gulkromaterad |
| Huvudmaterial      | Stål          |
| Korrosivitetsklass | C1            |
| Miljökodning       | Inomhus       |

C1



Stål



Trä

| Artiklar |          |       |                |           |      |                       |             |          |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------|----------|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll |
| 557145   | 3,4 mm   | 45 mm | 6,2 mm         | 23 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | ESSBOX 202  | 250 ST   |
| 557155   | 3,4 mm   | 55 mm | 6,2 mm         | 23 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | ESSBOX 204  | 250 ST   |