

SMÅPACK SPIKPLUGG MED KRAGE, FZB


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp o dyl i material som betong, fulltegel, natursten och håldäckselement/hålstén.


BESKRIVNING

En specialkamgängad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon. Spikens huvud har ett Pozidrive-kryss, vilket gör att spikpluggen lätt kan demonteras.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Natursten



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	D.tjocklek (tfix)	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
10003621	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	zip-lock påse 7cm	8 ST
10003622	8 mm	60 mm	20 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	zip-lock påse 12cm	8 ST