

SMÅPACK KARMSKRUV L, BORRSPETS FÖR STÅL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Karmskruv L med borrspets är avsedd för montage av karmar för innerdörrar i stålregel, max 2,0 mm, med träregelförstärkning. Karmskruv L ger ett helt justerbart montage. Den är avsedd för stegborrad karm 14/5.

BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Den är försedd med TX-fäste/bits, TX25. När Karmskruv L skruvas in i karmen, greppar hullingarna under skallen tag i karmen. Justering av karmen görs sedan genom att Karmskruv L skruvas inåt eller utåt. Montaget döljs sedan med ett täcklock.

<p style="color: rgb(47, 47, 47);">ESSVE Karmskruv L är BASTA-registrerad.</p>


MONTERINGSANVISNING

Montaget görs i ett moment, dra in Karmskruv L i karm och bakomliggande stommaterial. Monteringsdjupkravet är min 45 mm in i stommaterialet. Montage i stålregel (max 2,0 mm), med träregelförstärkning, sker direkt utan förborring. För ett snyggt avslut, täck hålet med täcklock i lämplig färg.

MONTERING



Montage i plåt/stålregel (max. 2,0 mm), med träregelförstärkning, sker direkt utan förborring.



Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

C1