



BOSTIK

H785

HIGH TACK

SUPERSTARKT LIM MED IMPONERANDE DIREKTHUGG

2023-04-19

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- Hög vidhäftning, inget stöd krävs
- Hög slutstyrka
- Inga isocyanater och lösningsmedel
- Permanent elastiskt
- Neutral härdning
- Fukt- och väderbeständigt
- Perfekt vidhäftning utan primer på de flesta underlag, inklusive fuktiga underlag



PRODUKTBESKRIVNING

BOSTIK H785 HIGH TACK är ett professionellt hybridlim av hög kvalitet med extremt högt direkthugg.

ANVÄNDNING

BOSTIK H785 HIGH TACK är särskilt framtagen som ett universallim med hög hållfasthet och starkt grepp avsett att limma många olika typer av byggmaterial som: sten, betong, speglar, glas, gipsskiva, PU, PVC, hårdplast, emalj, keramik, koppar, bly, zink, tenn, aluminium, metall, legeringar, rostfritt stål, HPL, fiberpaneler (*) och trä.

* för att limma paneler erbjuder Bostik **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** och **S970 ROCKPANEL S**.

BRUKSANVISNING

Applicera limmet med produktens V-munstycket enligt den "ventilerande metoden" i vertikala ränder med ett avstånd på 20 till 40 cm mellan strängarna. Rikta in arbetsstycket och tryck ihop dem så att limmet är minst 2-3 mm tjockt mellan arbetsstycket och underlaget. Applicera inte limmet som droppar! Eftersom vidhäftningsförmågan är så hög, behöver delarna normalt inte stöttas medan limmet härdar. Om du har några fler frågor kontaktar du vår tekniska avdelning.

TEKNISKA DATA

Vid 100% töjning	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Appliceringstakt	@ Ø 2,5 mm/ 6,3 bar	20 g/min
Användningstemperatur		+5°C till 40°C
Bas		Hybrid
Härdningstid	@ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet	2 -3 mm/24 h
Densitet	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Brottöjning	DIN 53504 S2	335 %
Flöde	ISO 7390	< 2 mm
Köldtålighet vid transport		Upp till -15 °C
Shore A-hårdhet	DIN 53505	55
Skinnbildning	DBTM 10,00	15 min @ +23 °C/50 % relativ luftfuktighet
Temperaturmotstånd		-40°C till +75°C
Draghållfasthet	DIN 53504 S2	2,2 N/mm ²

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %

BEGRÄNSNINGAR

- Ej lämpligt för underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen.
- Ej lämplig för ständig kontakt med vatten
- Ej lämplig för rörliga fogar

FÖRBEREDELSE OCH YTBEHANDLING

Användningstemperatur + 5°C till + 40°C (beroendes på omgivning och underlag). På grund av sammansättningen av **BOSTIK H785 HIGH TACK** rekommenderar vi att man använder en professionell fogpistol med rätt egenskaper tillsammans med v-munstycket. Underlaget måste vara fast, rent och fritt från damm och fett. Rengör underlag. **BOSTIK H785 HIGH TACK** har perfekt vidhäftningsförmåga utan primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa underlag måste förbehandlas med **BOSTIK PRIMER 5075**. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan du använder limmet.

RENGÖRING

Verktyg bör tvättas med vatten efter användning. Händer bör tvättas med tvål och vatten. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

FÄRG(ER):

- Vit

FÖRPACKNING

- 290 ml patron, 12 per låda

Produktuppgifterna finns på produktsidan på internet

HÅLLBARHET

Om den öppnade originalförpackningen förvaras torrt i + 5°C till + 25°C är hållbarhetstiden upp till 18 månader från tillverkningsdatumet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Det kan fås på begäran och finns tillgängligt på www.bostik.com.

CERTIFIERINGAR

- Ecode EC1 Plus
- M1

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs utslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.se



FOG &
BRANDSKYDDS
FÖRETAGEN

BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
www.bostik.se

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00

