

LIST-, SOCKEL-, GOLVSKRUV, TRÄ/STÅLREGEL, GULKROM/VIT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE List-/sockel- och golvskruv är avsedd för montering av listverk, socklar samt massiva furugolv inomhus, mot underlag av trä eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 - 0,9 mm. Vid montage av hårdare trägolv t ex ek så krävs förborring.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål, med gulkromaterad ytbehandling eller gulkromaterad med vitlackerat huvud, (RAL 9010). Skruven har en motgånga under huvudet för att pressa listverk, socklar och massiva furugolv mot underlaget. Skruven är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det lilla huvudet ger en bra försänkning och skruven är försedd med TX-fäste/bits.

MONTERINGSANVISNING

Rek varvtal: 400-1200/min.



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Färg	Förpackning	Innehåll
555642	3,9 mm	42 mm	5 mm	25 mm	TX10	0,4 - 0,9	Vit	ESSBOX 203	400 ST
555657	3,9 mm	57 mm	5 mm	35 mm	TX10	0,4 - 0,9	Vit	ESSBOX 204	250 ST